# CALDERA MURAL Condenzã



## DOBLE SERVICIO Y SOLO CALEFACCIÓN







### CALDERA MURAL Condenzã


#### **DOBLE SERVICIO Y SOLO CALEFACCIÓN**


- Ahorro de hasta un 30% de energía.
- Clasificación Energética A.
- Con intercambiador de placas (modelos calefacción + agua caliente).
- 3° intercambiador para condensado.
- Amigable con el medio ambiente ya que elimina los gases de combustión a menor temperatura.
- Display digital, comandos de fácil manejo e intuitivos.
- Diseño elegante y moderno.
- Medidas compactas con solo 30 cm de profundidad.
- Fácil instalación y reparación, por su diseño hace que todos sus componentes esten más accesibles a la hora de hacer mantenimiento o una reparación.
- Ahorro y eficiencia por su modulación de llama.
- Garantía de 1 Año.

#### **DIMENSIONES**










CONEXIONES DOBLE SERVICIO										
Calefacción		Gas	Agua sanitaria		Condensado					
R	М	G.	S	Е	С					
7 / / "	7 / / "	7 / / "	1/0"	1/0"	10 mm					



#### **CONEXIONES SOLO CALEFACCIÓN**

Calefacción		Gas	Agua sanitaria		Condensado
R	М	G.		Е	С
3/4"	3/4"	3/4"		1/2"	19 mm

Madalaa	Condenza S 24	Condenza S 30	Condenza 24	Condenza 30
Modelos	Solo Calefacción	Solo Calefacción	Doble Servicio	Doble Servicio
Potencia (watts   Kcal/h)	24   19.800	30   25.800	24   19.800	30   25.800
Rendimiento Nominal %	90.50	98.60	90.50	98.60
Consumo (m³/h)	2.30	2.90	2.30	2.90
Capacidad de agua caliente sanitaria L/Min a ∆t=20°	-	-	14	18
Rango de temperatura ACS	30/60	30/60	30/60	30/60
Rango de temperatura en calefacción	30/80	30/80	30/80	30/80
Caudal mínimo de agua sanitaria (°/min)	-	-	3	3
Presión de gas en el quemador KPA (140 MM C.A.)	1.37	1.37	1.37	1.37
Potencia eléctrica (w)	142	142	142	142
Tensión	220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz
Presión Max de Agua Calefacción (3 bar)	300 KPA	300 KPA	300 KPA	300 KPA
Diametro de ventilación Tiro Balanceado	60/100	60/100	60/100	60/100
Dimensiones (Alto   Ancho   Profund) mm	710   442   300	710   442   300	710   442   300	710   442   300
Clasificación energética	Α	Α	А	Α

La empresa se reserva el derecho de hacer modificaciones en sus productos sin previo aviso.

